

PEGARD PRECIVIT 2 PTX - 6 axes - axe U intégré



État:

DIAMETRE BROCHE: 130 mm

COURSE AXE X: 2250 mm

COURSE AXE Y: 1800 mm

COURSE AXE Z: 950 mm

DIMENSION DE LA TABLE: 1420 x 2000 mm

CHARGE ADMIS SUR LA TABLE: 12 ton

CONE DE LA BROCHE: ISO 50

PUISSANCE DU MOTEUR: 33 kw

VITESSE ROTATION BROCHE: 16 - 1250 tr/min

CHANGEUR D'OUTILS: 36 positions

AVANCES RAPIDES AXE X: 10 m/min

AVANCES RAPIDES AXE Y: 10 m/min

AVANCES RAPIDES AXE W: 10 m/min

PLATEAU A SURFACER: diam 700 mm

NUMERO POSITIONS DU PLATEAU A SURFACER: 2

ALESAGE DU PLATEAU A SURFACER: 30 - 1100 mm

VITESSE ROTATION PLATEAU A SURFACER: 4 - 315 tr/min

COULANT SUPPLEMENTAIRE AVEC TETE VERTICALE: 250 x 250 mm

COURSE COULANT SUPPLEMENTAIRE: 1400 mm

CONE DE LA BROCHE COULANT SUPPLEMENTAIRE: ISO 40

Données non contractuelles